

熱転写バーコードプリンタ

# BC-SE・ME・MES SEA・MEA シリーズ



FA用ラベルプリンタのさらなる高みへ

 株式会社 アクセス



## スタンダードバーコードラベルプリンタ

# BC-SEシリーズ

堅牢設計で高耐久

コンパクトな筐体内に外径200φのラベル容量を確保

ラベル検出センサーは設定不要の自動方式

実用的なオプション

バッテリー駆動モデル (BC-8SEB, BC-12SEB)

内蔵バッテリーで電源のない所でも印字可能  
ピッキングカート搭載用に最適

## スタンダードバーコードラベルプリンタ

# BC-MEシリーズ

堅牢設計で高耐久

コンパクトな筐体内に外径200φのラベル容量を確保

内部巻き取り可能

ラベル検出センサーは設定不要の自動方式

実用的なオプション

型名	BC-8SE	BC-12SE	BC-8ME	BC-12ME
分類	スタンダード			
印字方式	熱転写/ダイレクトサーマル印字切替			
最大印字スピード	150mm/sec	150mm/sec	150mm/sec	150mm/sec
印字密度	8dot/mm (203dpi)	11.8dot/mm (300dpi)	8dot/mm (203dpi)	11.8dot/mm (300dpi)
最大用紙幅	116mm	116mm	116mm	116mm
最大印字領域	104mm×210mm	108mm×220mm	104mm×210mm	108mm×220mm
寸法：幅(W)高さ(H)奥行(D)	220mm×311mm×260mm		220mm×311mm×405mm	
重量	約11kg		約14kg	
文字種	英数字、カタカナ、記号、グラフィック文字、OCR-B、漢字JIS第一/第二水準(ゴシック)、外字			
文字サイズ	ANK	8×8、12×12、16×16、24×24、24×36、32×40、48×60		
	漢字	ゴシック体 16×16、24×24		
バーコード	CODE39、CODE128、CODE93、CODABAR (NW7)、ITF、UPC-A/E 2of5 (インダストリアル/マトリクス/インターリーブド)、JAN13/8、EAN13/8			
二次元コード	QRコード、マイクロQR、PDF417、簡易PDF417			
文字/バーコード回転	0°、90°、180°、270°			
インターフェイス	RS-232C、セントロニクス(準拠)			
用紙処理モード	送り出し、剥離、切取り			
ボーレート	4800、9600、19200、38400bps			
使用温/湿度範囲	5~40°C/85%以下(非凍結)			
電源	AC100V±10% 50/60Hz			
エラー検知	ラベル/リボンなし、ヘッドオープン、通信エラー、文法エラー、パラメーターエラー 各エラー時ブザー及び前面液晶パネル内容表示			
オプション	スライド式カッタ(薄紙用)、ローターリカッタ(厚紙用)、反射式センサー、 LAN I/F 10Base-T (TCP/IP)、外部同期 I/F、内部巻取 (MEシリーズのみ) ゴシック体漢字 32×32、明朝体漢字 24×24、印字メモリ増設可能			